

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
МС-ETH

MEGACOUNT



Назначение:

Система подсчета посетителей МС-ЕТН применяется для подсчета посетителей и анализа посетительских потоков. В ее состав входят: проводные сенсоры МСCount, монтажные провода, Ethernet модем передачи данных, кабель UTP, кронштейны крепления.

Общие сведения:

Сенсоры МСCount выполнены в пластиковом корпусе с матовым покрытием, устойчивым к царапинам. Лицевая сторона закрыта темной пленкой для защиты от света и солнечных лучей. Эксплуатация возможна в помещении при температуре от 0 до +45 С°.

Принцип действия:

Для анализа посетительского потока используется алгоритм детекции, основанный на двунаправленном пересечении инфракрасного луча. В момент прохода посетителя через линию сенсоров система определяет время прохода и направление движения. В памяти сенсоров накапливаются данные, которые направляются на FTP сервер компании с помощью Ethernet модема передачи данных с периодичностью 10 минут.

Технические характеристики:

Алгоритм детекции	ИК луч
Интерфейс подключения	Ethernet
Дисплей	Индикатор пересечения
Высота установки, м	120-150 см
Часы реального времени	Встроенные
Ширина детекции	До 6 метров
Длина проводов	8 м
Питание сенсоров	9-12 V
Удаленность сенсоров	До 500 м
Память	4Гб
Производитель	ООО УФАТЕК
Габариты (ДхШхГ), мм	50x80x16

**Комплект поставки:**

МСCount Приемник	1 шт.
МСCount Передатчик	1 шт.
Ethernet модем	1 шт.
Кронштейны	2 шт.
Блок питания	1 шт.